

## 2" PIGMENTOVÁ KOMPAKTNÍ INKOUSTOVÁ TISKÁRNA ETIKET

Ultra-kompaktní plnobarevná single pass inkoustová tiskárna etiket SCL-2000P má vysokou kvalitu tisku, vynikající reprodukci barev, vysokou chemickou, mechanickou a UV odolnost inkoustů. Inkousty umožňují tisk i na syntetické materiály, které mají povrchovou úpravu. Tiskárna SCL-2000P dosahuje rychlosti tisku až 160 mm za sekundu, při rozlišení 1200x1200 dpi. Díky těmto vlastnostem je tato tiskárna ideálním řešením pro tisk etiket, cenovek ale i například pásků vysoké kvality.



### Unikátní vlastnosti:

- Šířka tisku - min. 1 mm - max. 56 mm
- Šířka materiálu - min. 28,4 mm - max. 63 mm
- Rozměr tištěné etikety, cenovky či pásku
  - min. 1 mm šířka a 1 mm délka
  - max. 56 mm šířka a 397 mm délka
- Rychlost až 160 mm/sekundu
- Rozlišení 1200x1200 DPI nebo 600x600 DPI
- Plnobarevný CMYK tisk pigmentové inkousty
- Single-pass architektura pro vysoký výkon
- Inkousty s vysokou mechanickou i chemickou odolností pro dlouho životnost
- Jednoduché nastavení a průchod materiálu
- Možnost tisku na již vysekané produkty v pásu bez složitého nastavování
- Možnost tisku nejmenších etiket na trhu
- Kompaktní rozměry a hmotnost, nízká hlučnost

Ať již potřebujete etiketu, cenovku či identifikační pásek tiskárna SwiftColor SCL-2000P je schopna efektivního potisku.

Vysoké rozlišení umožňuje tisk i největších detailů.



# SWIFTCOLOR SCL-2000P

<b>Model</b>		<b>SCL-2000P</b>
Technologie		Ink jet (single pass)
Typ inkoustu		Pigment based ink
Inkousty		4 barvy (C, M, Y, K)
Hmotnost		4 kg
Rozměry (šxdxv)		134 x 250 x 250 mm
Tiskové rozlišení		1200 x 1200 DPI (možno tisknout i jen v 600x600 DPI)
Počet tiskových hlav		4 (2662 trysek na barvu)
Šířka tiskových hlav		56 mm
Rychlost tisku		80 - 160 mm/sec
Oblast tisku	šířka	1,0 - 56 mm
	tisková délka	1,0 - 397,0 mm
Okraje	horní/dolní	1,5 mm
	levý/pravý	3,5 mm - včetně lineru (min. 1,5 mm)
Tiskové médium	papír, film	role, skládaný (Fandfold)
	vyseknutý (TOF)	bez i se značkou, min. gap 2,5 mm
Specifikace tiskového média	šířka	28,4 - 63 mm
	délka	4,0 - 400 mm
	tloušťka	0,100 - 0,255 mm
Specifikace role	vnější průměr	75 mm
	jádro	1", 25,4 ± 1,27 mm
Připojení		USB2.0, Giga Bit Ethernet
Systémový port		2 x RS232C
Drivery pro		Win 7 - Win 10
Napájení		AC 100 - 240V, 50 - 60Hz
Max. spotřeba		130 W (tiskárna)
Teplota/Vlhkost		15 - 30°C/ 30-70%
Inkoustové náplně	barva	Bk/C/M/Y
	objem	14,5 ml od každé
Příslušenství		odvin, návin

