

## 4" DYE/PIGMENT BASED INKOUSTOVÁ TISKÁRNA ETIKET

Plnobarevná single pass inkoustová tiskárna etiket SCL-4000D/P má vysokou kvalitu tisku, vynikající reprodukci barev, která je dosažena speciálně vyvinutými inkousty. Tiskárna etiket SCL-4000D/P dosahuje rychlosti tisku až 200 mm za sekundu, vysoce kvalitního tisku s živými barvy v rozlišení 1200x1200 dpi. Díky těmto vlastnostem je tato tiskárna je ideálním řešením pro tisk etiket vysoké kvality.

### Unikátní vlastnosti:

- Šířka tisku - min. 20 mm - max. 105 mm
- Šířka materiálu - min. 25 mm - max. 120 mm
- Rozměr tištěné etikety
  - min. 25 mm šířka a 6 mm délka
  - max. 120 mm šířka a 400 mm délka
- Rychlost až 200 mm/sekundu
- Rozlišení 1200x1200 DPI pro vysoké detaily
- Plnobarevný CMYK tisk (dye nebo pigment)
- Single-pass architektura pro vysoký výkon
- Inkousty s vysokou mechanickou i chemickou odolností pro dlouho životnost
- Jednoduché nastavení a průchod etiket
- Možnost tisku na již vysekané etikety bez složitého nastavování
- Možnost tisku nejmenších etiket na trhu
- Kompaktní rozměry

Ať již potřebujete etikety přímo na produkt, krabici, skupinové balení nebo logistickou etiketu tiskárny SwiftColor SCL-4000 jsou vám schopny pomoci.

A to rychle a v nekompromisní kvalitě.

Již žádný sklad etiket.



# SWIFTCOLOR SCL-4000D/P

Model		SCL-4000D	SCL-4000P
Technologie		Ink jet (single pass)	Ink jet (single pass)
Typ inkoustu		Dye based ink	Pigment based ink
Inkousty		4 barvy (C, M, Y, K)	4 barvy (C, M, Y, K)
Hmotnost		24 kg	24 kg
Rozměry (šxdxv)		386 x 570 x 394 mm	386 x 570 x 394 mm
Tiskové rozlišení		1200 x 1200dpi	1200 x 1200dpi
Počet tiskových hlav		4 (5030 trysek na barvu)	4 (5030 trysek na barvu)
Šířka tiskových hlav		105,9 mm	105,9 mm
Rychlost tisku		50 - 200 mm/sec	50 - 180 mm/sec
Oblast tisku	šířka	20 - 105 mm	20 - 105 mm
	tisková délka	3,0 - 397,0 mm	3,0 - 397,0 mm
Okraje	horní/dolní	1,5 mm	1,5 mm
	levý/pravý	2,7 mm - včetně lineru	2,7 mm - včetně lineru
Tiskové médium	papír, film	role, skládaný (Fanfold)	role, skládaný (Fanfold)
	vyseknutý (TOF)	bez i se značkou min. gap 2,5 mm	bez i se značkou, min. gap 2,5 mm
Specifikace tiskového média	šířka	25,4 - 120 mm	25,4 - 120 mm
	délka	6,0 - 400 mm	6,0 - 400 mm
	tloušťka	0,145 - 0,255 mm	0,145 - 0,255 mm
Specifikace role	vnější průměr	200 mm	200 mm
	jádro	3", 76,2 ± 1.0 mm	3", 76,2 ± 1.0 mm
Připojení		USB2.0, Giga Bit Ethernet	USB2.0, Giga Bit Ethernet
Systémový port		2 x RS232C	2 x RS232C
Drivery pro		Win 7 - Win 10	Win 7 - Win 10
Napájení		AC 100 - 240V, 50 - 60Hz	AC 100 - 240V, 50 - 60Hz
Max. spotřeba		233W (tiskárna)	255W (tiskárna)
Teplota/Vlhkost		15 - 30°C/ 30-70%	15 - 30°C/ 30-70%
Inkoustové náplně	barva	Bk/C/M/Y	Bk/C/M/Y
	objem	240 ml od každé	240 ml od každé
Příslušenství		Automatická řezačka, odvin, návin	Automatická řezačka, odvin, návin

