

8" KOTOUČOVÁ LED LASEROVÁ TISKÁRNA ETIKET

Jedna z hlavních předností tiskárny iColor 700 pro tisk etiket v roli je možnost tisku bílým tonerem. Ten může být použit buďto jako podkladový či jako horní krycí. Vynikající kryvosti bílé, je dosaženo speciálně vyvinutým tonerem a řídicím software tiskárny. Odvin probíhá zvnitřního zásobníku a návínje na integrovaný navijec po tisku. Díky přesné registraci materiálu v tiskárně je možné i tisknout na již vyseknuté etikety s vysokou přesností. Rychlost tiskárny je ovlivněna potiskovaným materiálem v rozsahu 4 - 9 metrů za minutu, což může reprezentovat až více než 50.000 etiket na o velikosti 100 x 150 mm za jednu směnu. Možnost zapékacích pecí pro rozdílnou šířku materiálu 76 - 102 mm, 102 - 152 mm a 152 - 215 mm.

Unikátní vlastnosti:

- Šířka tisku - min. 76 mm - max. 209 mm
- Šířka materiálu - min. 80 mm - max. 215 mm
- Rozměr tištěné etikety
 - min. 25,4 mm šířka a 25,4 mm délka
 - max. 209 mm šířka a 1320 mm délka
- Rychlost až 4-9 m/minutu
- Rozlišení 1200x600 DPI ekvivalenten 160 LPI
- Plnobarevný CMYK nebo CMYW tisk (4 pozice na válece), automatická kalibrace před tiskem zakázky.
- Další možné tonery jsou: transparentní, žlutý bezpečnostní a Fluorescenční CMYW
- LED laser technologie s pro vysokou životností
- Tonery s vysokou mechanickou i chemickou odolností pro dlouho životnost
- Certifikace GHS
- Jednoduché nastavení a průchod etiket
- Možnost tisku na již vysekané etikety bez složitého nastavování
- Kompaktní rozměry



iColor 700 je univerzální stroj na etikety v řádech stovek, tisíců ks a díky perfektní registraci materiálu je i vhodná pro kvalitní dotisk na již vyseknuté či dokonce i potištěné etikety například na flexotisku.

ICOLOR 700

Model		iColor 700
Technologie		LED laser - práškový toner
Tonery		4 potice pro barvu (C, M, Y, K, W, CI, FC, FM, FY)
Hmotnost		70 kg
Rozměry (šxdxv)		1700 x 502 x 550 mm
Tiskové rozlišení		1200 x 600dpi ekvivalent 3600 DPI/160 LPI
Rychlost tisku		4 - 9 metrů/minutu (dle materiálu)
Oblast tisku	šířka	76 - 209 mm
	tisková délka	24 - 1320 mm
Okraje	horní/dolní	1,5 mm
	levý/pravý	1,6 mm - včetně lineru
Tiskové médium	papír, film	role, skládaný (Fanfold)
	vyseknutý (TOF)	bez i se značkou min. gap 3,2mm
Specifikace tiskového média	šířka	76 - 216 mm
	délka	0,24 - 200 m (limitem je vnější průměre role)
	tloušťka	0,15 - 0,254 mm
Specifikace role	vnější průměr	200 mm
	jádro	3", 76,2 ± 1.0 mm
Připojení		2x Giga Bit Ethernet (tiskárna i odvin)
Softwarový RIP EDGE2Print		Harlequin RIP, pro Win 7 - Win 10
Napájení		2 x AC 100 - 240V, 50 - 60Hz
Max. spotřeba		1200 W (tiskárna)
Teplota/Vlhkost		15 - 30°C/ 30-70%
Toner	barva	C/M/Y/K/W/CI/FC/FM/FY
	životnost	6.000, 11.000 11.500 A4
Softwarový RIP možnosti rozšíření		plug-in pro variabilní data či tisk bílou

